

ESAKA MUSE 照明機材リスト

名称	仕様	数量	備考
調光操作卓	AVO LITES pearl2004(ver1.2) (フロッピー対応。USBは使用できません)	1	プリセットフェーダー 30ch×2 プレイバックフェーダー 15scene ローラーページ 10ページ×3
PAR64	500W/VN black	4	
	500W/N black	18	AUD3台,SS1台は120V電球使用
	500W/M black	6	CLに常設(移動不可)
PAR36	500W/N SPH型	24	
フレネルレンズスポット	500W FQ型	8	
	500W DF	4	
	500W CE	3	レンズなし。地明かりに使用
平凸レンズスポット	500W CSQ型	8	
	1000W CSQ型	1	
2灯ミニブル	500W×2	2	
ACL	100V300W NQ30681	16	
ITO	500W	4	GOBOネタのみ
ストロボ	KM-14	1	
	STAGE EVOLUTION POWER STROBE 2	1	
TRACK SPOT 2	250W	4	常設。移動不可
ミラーボール	450φ		速度調節不可、移動不可
スモークマシーン	Antari X-510 II		ステージ下手奥常設
クセノンピンスポット	500W 500SR型	1	
スタント	丸ベーススタント	6	高さ調節不可
バンドア		6	
ベース		13	
3連トンボ		4	
カラーフィルター	ポリカラーのみ	一式	
シュート棒		1	

*基本仕込みを変更した場合は、公演終了後に必ず復帰をお願いします。

*スモークマシーンはオプションです。

*増員は料金が発生します。担当者までお問い合わせ下さい。

*増員がある場合は、早急に担当者までご連絡下さい。

*上記内容から変更がある場合がありますので、必ず事前に担当者までご確認下さい。

*持ち込み機材に関しては電源ケーブル/DMXケーブルなど一式お持ち込み下さい。

ESAKA MUSE 照明設備リスト

<調光配電盤>

名称	仕様	数量
主幹NFB	MCB-3P-400AF/250AT	1
2kwサイリスター調光ユニット	舞台調光用	36
	客席調光用	4
ステージ直回路用MCB	30A	6
	20A(ソリッドステートリレー SSR)	8

<回路構成>

名称	仕様	数量
舞台上昇降トラス調光回路	アッパーホリゾンライト用 3回路, SUS用13回路	16
客席内昇降トラス調光回路		8
舞台・客席トラス直回路20A	両トラス 共通SSRリモートコントロール直回路	1
舞台側フロア調光回路	ローホリゾンライト用 3回路, フロア用4回路	7
" 直回路20A	SSRリモートコントロール直回路	2
" " 30A	NFB直回路	4
客席内フロア調光回路		4
コントロールブース内調光回路		1
" 直回路 20A	SSRリモートコントロール直回路	1
" " 30A	NFB直回路	2

吊り物・幕類設備リスト

名称	仕様	数量
ステージトラス電動昇降式	3,600×8,000	1台
客席トラス電動昇降式	5,700×5,700	1台
前幕開閉装置	電動引分	1台
大黒幕開閉装置	手引き式	1式
袖幕開閉装置	手引き式開閉片引き式	3対

※トラス最大重量

- ・ステージトラス 500kg
- ・客席トラス 500kg

2014.4.9 現在